NANO PROTEX

NANOTECNOLOGIA

TRATTAMENTO PROTETTIVO CEROSO “NANO TECNOLOGICO”

- NANO PROTEX crea un film nano tecnologico particolarmente compatto e omogeneo, privo di porosità, quindi in grado di isolare efficacemente le superfici sulle quali viene erogato.
- Straordinario scivolante idrorepellente.
- La funzionalità di NANO PROTEX è quella di isolare e proteggere da umidità, acqua, calcare e fumi aggressivi.
- NANO PROTEX è più pratico dei normali protettivi e ha tempi di asciugatura rapidi.
- La barriera creata da NANO PROTEX rende impermeabili all’acqua superfici come metallo, tessuto, pelle, legno, vetro e plexiglass.

3 ANNI GARANZIA

VIDEO 1: Lubrificante stampi estrattori

VIDEO 2: Protettivo scivolante su movimenti

VIDEO 3: Idrorepellente su legno

APPLICAZIONI

- **INDUSTRIA**: valida protezione anti-ruggine per utensili, conici dei macchinari, stampi, senza penetrare negli estrattori.
- **NAUTICA**: protezione accessori metallici, cromature, ottone e alluminio.
- **SPORT**: tessuti, scarpe, visiere, guanti, tute moto e tute sciistiche.

ISTRUZIONI PER L’USO:

Agitare prima dell’utilizzo.

Erogare ad una distanza da circa 30-40 cm dalla superficie.

Per uno strato superiore, ripetere l’operazione dopo l’asciugatura.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto:	bomboletta spray
Colore:	trasparente
Odore:	leggero di solvente
Densità:	0.71 kg/lt a 20°c
Pressione a 50°C:	3.5 Bar
Residuo:	oleoso protettivo
Corrosione su rame:	1A/1B
Potere antiruggine:	supera
Infiammabilità:	no dopo evaporazione propellente
Potere de-watering:	si

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

ULTRA PROTETTIVO

PRIMA PROVI POI APPROVI

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it