SOLCHEM I

NANOTECNOLOGIA

SGRASSANTE PER IMMERSIONE NON INFIAMMABILE ANIONICO CON TAMPONANTI ED INIBITORI DI CORROSIONE

SOLCHEM I è un prodotto a base di solventi, agenti emulsionanti ed inibitori della ruggine, in grado di rimuovere efficacemente e velocemente morchie, grasso, e plastiche da tutti i metalli evitando trattamenti meccanici e termici.

VIDEO Solchem I Dimostrativi

PRIMA E DOPO IL TRATTAMENTO CON SOLCHEM I

ISTRUZIONI D'USO

SOLCHEM I deve essere utilizzato puro, senza diluizioni di alcun genere.
Per assicurare il corretto rapporto tra il solvente e lo strato di sigillante presenti nel prodotto, è necessario prima di versare parte del contenuto del fustino nella vaschetta in ferro, acciaio o plastica dura di agitare bene il prodotto.
Immettere i pezzi da pulire nella vaschetta per un tempo variabile da 30 a 120 minuti, in relazione al tipo e quantità di sporco da eliminare; in presenza di residui i molto tenaci, il tempo di applicazione potrebbe essere anche di oltre 24 ore.
Attendere l'ammorbidimento dello sporco ed estrarre i particolari, lasciandoli sgocciolare.
Lavare i pezzi, possibilmente con getto d'acqua forte o meglio con idropulitrice, asciugarli e proteggerli con protettivo de-watering tipo il PROTECHEM PLUS.
Si suggerisce di controllare periodicamente lo spessore dello strato di sigillante contenuto nel prodotto, deve mantenersi intorno ai 5-10 cm;
Qualora ci fossero presenti quantità ingenti di olio e grasso da rimuovere, si suggerisce di effettuare un pre-lavaggio con un solvente di sicurezza tipo il C 18 FAST A oppure uno sgrassante alcalino tipo NEW WASH; in questo modo si può evitare l'inquinamento inutile del SOLCHEM I presente in vasca, aumentandone la durata.

SUPER ATTIVO. Disgrega rapidamente i depositi più resistenti permettendone la rimozione con un semplice getto d'acqua.
ODORE SCARSO. Grazie allo strato sigillante superficiale, NON richiede speciale ventilazione e limita l'evaporazione del solvente.
ECONOMICO. Consente risparmio di mano d'opera ed energia agendo rapidamente a freddo.
POLIVALENTE. Può essere usato su tutti i tipi di metalli permettendo la protezione dalla corrosione grazie ad uno speciale inibitore.

SOLCHEM I è conforme ai requisiti di corrosione della Pratt & Whitney specifica richiesta dal settore AEREOSPAZIALE DEF STAN 80-20/1 che include i test su leghe di magnesio, alluminio, rame, acciaio, ed acciaio cadmiato.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Colore:	giallo bifase
Odore:	di solvente
Peso specifico:	1.15
Punto infiammabilità:	non infiammabile
pH:	12
Punto di congelamento:	-10°c
Solubilità in acqua:	no
Corrosione su rame:	1a non corrosivo
Sostanze volativi:	90%
Punto di ebollizione	42°C

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

SETTORI D'IMPIEGO

- Pulizia di carburatori, testate, valvole, pistoni, parti meccaniche.
- Officine meccaniche.
- Concessionarie ed autoriparazioni.
- Falegnamerie, pistole di verniciatura.
- Officine manutenzione aeronautica.
- Officine revisioni apparecchiature.
- Rimozioni di vernici e decalcomanie.

PRIMA PROVI POI APPROVI

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it